

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ LPG

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ LPG / CNG

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ														
	 <p>NARCO XR-400GT Πίνακας 4 ζωνών με κωδικοποιητή και πληκτρολόγιο</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 προγραμματιζόμενες ενσύρματες / ασύρματες ζώνες - Δέχεται όλους τους πομπούς Gemini χρησιμοποιώντας δέκτες GEM-RECV-XP8 με κρύσταλλο για μεγαλύτερη αξιοπιστία - Υποστηρίζει ασύρματους πομπούς Gemini: - 4 ασύρματους πομπούς της δικής σας επιλογής από GEM-PIR, GEM-TRANS, GEM-GB - 4 ασύρματα χειριστήρια πανικού GEM-KEYF - Μέχρι 4 ανεξάρτητους κωδικούς χρήστη <p>Περιλαμβάνει απομακρυσμένο πληκτρολόγιο RPX-4</p>														
	<p>ΣΥΣ/ΤΗΣ 5AH MARS Συσσωρευτής 12V-5AH MARS</p>														
	<p>ΣΕΙΡΗΝΑ Εσωτερική Σειρήνα με κόκκινο flash</p>														
	<p>ML800 Σειρήνα ασπίδα. Εφαρμογή με τους μηχανισμούς Multibox και Multibox plus</p> <table border="1" data-bbox="662 1749 1481 2063"> <tbody> <tr> <td>Τύπος σειρήνας</td> <td>Διπλό piezo</td> </tr> <tr> <td>Τροφοδοσία</td> <td>12-15Vdc</td> </tr> <tr> <td>Ισχύς σειρήνας</td> <td>270mA</td> </tr> <tr> <td>Έξοδος ήχου</td> <td>118dB</td> </tr> <tr> <td>Αναλαμπές λυχνίας</td> <td>60 ανά λεπτό</td> </tr> <tr> <td>Ισχύς λυχνίας</td> <td>80mA</td> </tr> <tr> <td>Συσσωρευτής νικελίου-καδμίου</td> <td>7.2v 280mA</td> </tr> </tbody> </table>	Τύπος σειρήνας	Διπλό piezo	Τροφοδοσία	12-15Vdc	Ισχύς σειρήνας	270mA	Έξοδος ήχου	118dB	Αναλαμπές λυχνίας	60 ανά λεπτό	Ισχύς λυχνίας	80mA	Συσσωρευτής νικελίου-καδμίου	7.2v 280mA
Τύπος σειρήνας	Διπλό piezo														
Τροφοδοσία	12-15Vdc														
Ισχύς σειρήνας	270mA														
Έξοδος ήχου	118dB														
Αναλαμπές λυχνίας	60 ανά λεπτό														
Ισχύς λυχνίας	80mA														
Συσσωρευτής νικελίου-καδμίου	7.2v 280mA														



ELP-D609

Μια νέα γενιά ανιχνευτών , χρησιμοποιώντας χαμηλή ισχύ , οι τελευταίοι τεχνολογίας νάνοι αισθητήρες , με πολύ ευαισθησία ανίχνευσης στη συγκέντρωση αερίου, όταν φθάσει σε ένα σημείο στάνταρτ , ο ανιχνευτής έχει ηχητικό σήμα και φωτεινή ενδειξη προειδοποίηση μεταφέροντας το σήμα προειδοποίησης στη κεντρική μονάδα συναγερμού.

Υψηλή σταθερότητα , μεγάλη διάρκεια, αισθητήρας χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, ξεχωριστό alarm σήμα, προαιρετικό alarm δικτύου

- τάση λειτουργίας : DC12V
- κατανάλωση ρεύματος <70MA
- ρεύμα συναγερμού <150MA
- Βομβητής πίεσης ήχου>70DB/M
- Περιβάλλον εργασίας -10° C - +50° C
- Διαστάσεις D115*51MM

2198



PRO +



Ανιχνευτής Αερίου

- ανιχνεύει *μεθάνιο και προπάνιο*
- γρήγορη ανίχνευση του σημείου διαρροής
- αυτόματο καλιμπραρισμα όταν είναι ανοιχτό
- λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
- συναγερμός διαρροής 5 επιπέδων με LED
- υποδοχή ακουστικών
- αθόρυβη λειτουργία
- χρόνος αντίδρασης 10 δευτερόλεπτα
- χρόνος σεταρίσματος 60 δευτερόλεπτα
- θερμοκρασία λειτουργίας -5°C με 45°C
- πεδίο μέτρησης μεθανίου 120-1920ppm
- πεδίο μέτρησης προπανίου 40-640Ppm
- ευαισθησία 40ppm